



- UWAGI (Instalacja wodociągowa):**
- Instalację wykonać z rur stalowych nierdzewnych łączonych poprzez kształtki zaprasowywane.
  - Przewody zaizolować zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z PN-B-02421
  - Instalację prowadzić w miarę możliwości po wierzchu ścian. Zalecane jest wykorzystanie istniejących przejść przez przegrody budowlane.
  - Pod przyborami zamontować zawory kątowe odcinające.
  - W miarę możliwości stosować węże przyłączeniowe.
  - Każde odejście od pionu wodociągowego należy wyposażać w zestaw wodomierzowy składający się z zaworu odcinającego, wodomierza na konsoli wodomierzowej oraz zaworu odcinającego. Parametry poszczególnych zestawów wodomierzowych podano w części opisowej projektu.
  - Wszystkie przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie umożliwiając późniejsze zerwanie się przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. Przestrzeń między tuleją, a przewodem należy wypełnić materiałem.

PROJEKTY		Nazwa inwestycji:	
SANITARNE		Przebudowa instalacji wod-kan w budynkach przy ul. Żeromskiego 3, Kościuszki 4, Bazylińska 19 w Zamościu	
Stadium:		PT	Skala:
Tytuł rysunku:		1:100	Nr rysunku:
			8
Instalacja wodociągowa - piętro 1			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWNIENI
Projektant	mgr inż. Mateusz ZAWADZINSKI	INST. I SIECI SANITARNE	LUB/0317/PBS/21
Sprawdzający	mgr inż. Joanna ZAWADZINSKA		LUB/0330/PWBS/21
		DATA	PODPIS
		09.02.2024	