

Przedmiar robót

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		obmiar	nazwa
1	3	4	5
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	0,11	km
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
2	Karczowanie pni koparką podsiębierną wraz z zasypaniem otworu piaskiem. Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje materiał na własny koszt we własnym zakresie	21,00	szt
3	Mechaniczne ścinanie drzew	21,00	szt
4	Wywożenie pni i korzeni. Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje materiał na własny koszt we własnym zakresie	21,00	szt
5	Wywożenie dłużyc. Materiał należy dostarczyć we wskazane miejsce przez Inwestora	45,00	m-p
6	Wywożenie karpiny. Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje materiał na własny koszt we własnym zakresie	48,00	m-p
7	Wywożenie gałęzi. Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje materiał na własny koszt we własnym zakresie	55,00	m-p
8	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia. Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje materiał na własny koszt we własnym zakresie	0,10	ha
9	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Grubość warstwy do 20 cm. Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje materiał na własny koszt we własnym zakresie.	1 222,00	m2
3	ROBOTY ZIEMNE		
10	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi. Materiał z odkładu Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie	487,00	m3
11	Formowanie i zagęszczanie nasypów oraz transport materiału do nasypu - piasek z dowozu	9,00	m3
4	NOWA KONSTRUKCJA ULICY		
12	Koryta wykonywane mechanicznie, wraz z odwiezieniem materiału . Wykonawca zagospodaruje materiał w swoim zakresie i na własny koszt.	600,00	m2
13	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego	600,00	m2
14	Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6 ,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	600,00	m2

15	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm	560,00	m2
16	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm,koloru szarego,układane na podsypce cementowo piaskowej - 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	560,00	m2
5	ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE		
17	Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu C16/20	256,00	m
18	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu C8/10 na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	226,00	m
19	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu C16/20, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	26,00	m
20	Palisada betonowa koloru grafitowego ,wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu C8/10, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	20,00	m
6	DROGA DLA PIESZYCH, OPASKI		
21	Koryta wykonywane mechanicznie wraz z odwiezieniem materiału . Wykonawca zagospodaruje materiał w swoim zakresie i na własny koszt.	369,00	m2
22	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	369,00	m2
23	Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C 5/6 - pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	369,00	m2
24	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 - pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	369,00	m2
25	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej	369,00	m2
26	Ułożenie płyt integracyjnych z wypustkami koloru żółtego 30x30cm,układane na podsypce cementowo-piaskowej	6,00	m2
27	Ułożenie płyt kierunkowych koloru szarego 30x30 cm ,układane na podsypce cementowo-piaskowej	0,54	m2
7	KONSTRUKCJA ZJAZDU		
28	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.48 cm. wraz z odwiezieniem materiału . Wykonawca zagospodaruje materiał w swoim zakresie i na własny koszt.	44,00	m2
29	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne zjazdu	44,00	m2
30	Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C 5/6 - pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	44,00	m2
31	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 - pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	44,00	m2

32	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm, koloru szarego, układane na podsypce cementowo piaskowej - 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem	44,00	m2
8	OGRODZENIE		
33	Rozbieranie istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia z materiałów identycznych czyli kostka klinkierowa i przęsła dla działki 302/1 wraz z fundamentem 0,5x0,5x1,0m	8,00	m
9	OZNAKOWANIE ULIC I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO		
34	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	4,00	szt
35	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	9,00	szt
36	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	6,50	m2
10	URZĄDZENIA OBCE		
37	Regulacja pionowa skrzynki rozdzielczej wraz z czasowym wyłączeniem prądu	1,00	szt
38	Układanie rur osłonowych polietylenowe w wykopie (zabezpieczenie istniejących kabli) wraz z zasypaniem rury piaskiem	185,00	m
39	Regulacja pionowa zasuw wodociągowych, gazowa oraz studni sanitarnych i telekomunikacyjnych wraz z wymianą pokryw i ram	7,00	szt
40	Demontaż i montaż nowych opraw oświetleniowych LED	5,00	szt
11	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
41	Nasadzenie drzew - Grab pospolity wraz z opalikowaniem	2,00	szt