

Zadanie 1 : Modernizacja chodnika przy budynku ul. Kilińskiego 17 w Zamościu.

Ogólna charakterystyka:

Modernizacja chodnika obejmuje:

1. Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych (35x35 i 50x50 cm)
2. Rozebranie obrzeży chodnikowych (6x20 cm)
3. Wykonanie koryta pod podbudowę chodników
4. Wywiezienie materiału z rozbiórki na odl. do 10 km
5. Wykonanie rowków i osadzenie obrzeży chodnikowych 6x20 cm
6. Wykonanie podbudowy z kruszywa frakcji 0-31,5mm z zagęszczeniem
7. Ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm szarej
8. Utylizacja materiałów rozbiórkowych

Roboty należy prowadzi przy utrzymaniu ruchu kołowego i pieszego. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu robót czasie wykonywania, oraz zabezpieczenia stanowisk roboczych zgodnie z planem BiOZ. Przy opracowaniu kosztorysu ofertowego (wycenie) należy zatem uwzględnić w kosztach pośrednich koszt wszystkich niezbędnych do wykonania całości zadania prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Wyszczególnienie i opis innych ewentualnych prac towarzyszących i robót tymczasowych.

- montaż i demontaż obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów,
- wyposażenie zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, rusztowania i pomosty robocze, drabiny i inny sprzęt nie ujęty osobno w pozycjach przedmiaru i w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami przedmiaru),
- tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia,
- pomiary geodezyjne nie ujęte w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami przedmiaru wraz z ewentualną geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,
- opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,
- odwodnienie i zabezpieczenie wykopów,
- badania jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie zamawiającego,
- uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu robót

Zadanie 2 : Modernizacja chodnika przy budynku ul. Polnej 12 w Zamościu.

Ogólna charakterystyka:

Modernizacja chodnika obejmuje:

1. Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych (35x35 i 50x50 cm)
2. Rozebranie obrzeży chodnikowych (6x20 cm)
3. Wykonanie koryta pod podbudowę chodników
4. Wywiezienie materiału z rozbiórki na odl. do 10 km
5. Wykonanie rowków i osadzenie obrzeży chodnikowych 6x20 cm
6. Wykonanie podbudowy z kruszywa frakcji 0-31,5mm z zagęszczeniem
7. Ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm szarej
8. Utylizacja materiałów rozbiórkowych

Roboty należy prowadzi przy utrzymaniu ruchu kołowego i pieszego. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu robót czasie wykonywania, oraz zabezpieczenia stanowisk roboczych zgodnie z planem BiOZ. Przy opracowaniu kosztorysu ofertowego (wycenie) należy zatem uwzględnić w kosztach pośrednich koszt wszystkich niezbędnych do wykonania całości zadania prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Wyszczególnienie i opis innych ewentualnych prac towarzyszących i robót tymczasowych.

- montaż i demontaż obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów,
- wyposażenie zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, rusztowania i pomosty robocze, drabiny i inny sprzęt nie ujęty osobno w pozycjach przedmiaru i w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami przedmiaru),
- tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia,
- pomiary geodezyjne nie ujęte w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami przedmiaru wraz z ewentualną geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,
- opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,
- odwodnienie i zabezpieczenie wykopów,
- badania jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie zamawiającego,
- uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu robót

Zadanie 3 : Modernizacja chodnika przy budynku ul. Peowiaków 4 w Zamościu.

Ogólna charakterystyka:

Modernizacja chodnika obejmuje:

1. Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych (35x35) i nawierzchni z masy bitumicznej
2. Rozebranie obrzeży chodnikowych (6x20 cm)
3. Wykonanie koryta pod podbudowę chodników
4. Wywiezienie materiału z rozbiórki na odl. do 10 km
5. Wykonanie rowków i osadzenie obrzeży chodnikowych 6x20 cm
6. Wykonanie podbudowy z kruszywa frakcji 0-31,5mm z zagęszczeniem
7. Ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm szarej
8. Utylizacja materiałów rozbiórkowych

Roboty należy prowadzi przy utrzymaniu ruchu kołowego i pieszego. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu robót czasie wykonywania, oraz zabezpieczenia stanowisk roboczych zgodnie z planem BiOZ. Przy opracowaniu kosztorysu ofertowego (wycenie) należy zatem uwzględnić w kosztach pośrednich koszt wszystkich niezbędnych do wykonania całości zadania prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Wyszczególnienie i opis innych ewentualnych prac towarzyszących i robót tymczasowych.

- montaż i demontaż obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów,
- wyposażenie zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, rusztowania i pomosty robocze, drabiny i inny sprzęt nie ujęty osobno w pozycjach przedmiaru i w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami przedmiaru),
- tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia,
- pomiary geodezyjne nie ujęte w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami przedmiaru wraz z ewentualną geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,
- opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,
- odwodnienie i zabezpieczenie wykopów,
- badania jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie zamawiającego,
- uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu robót

Zadanie 3 : Modernizacja chodnika przy budynku ul. Peowiaków 6a (strona wschodnia) w Zamościu.

Ogólna charakterystyka:

Modernizacja chodnika obejmuje:

1. Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych (35x35) i nawierzchni z masy bitumicznej
2. Rozebranie obrzeży chodnikowych (6x20 cm)
3. Wykonanie koryta pod podbudowę chodników
4. Wywiezienie materiału z rozbiórki na odl. do 10 km
5. Wykonanie rowków i osadzenie obrzeży chodnikowych 6x20 cm
6. Wykonanie podbudowy z kruszywa frakcji 0-31,5mm z zagęszczeniem
7. Ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm szarej
8. Utylizacja materiałów rozbiórkowych

Roboty należy prowadzi przy utrzymaniu ruchu kołowego i pieszego. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu robót czasie wykonywania, oraz zabezpieczenia stanowisk roboczych zgodnie z planem BiOZ. Przy opracowaniu kosztorysu ofertowego (wycenie) należy zatem uwzględnić w kosztach pośrednich koszt wszystkich niezbędnych do wykonania całości zadania prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Wyszczególnienie i opis innych ewentualnych prac towarzyszących i robót tymczasowych.

- montaż i demontaż obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów,
- wyposażenie zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, rusztowania i pomosty robocze, drabiny i inny sprzęt nie ujęty osobno w pozycjach przedmiaru i w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami przedmiaru),
- tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia,
- pomiary geodezyjne nie ujęte w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami przedmiaru wraz z ewentualną geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,
- opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,
- odwodnienie i zabezpieczenie wykopów,
- badania jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie zamawiającego,
- uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu robót